

ACTION MOBIL

of AUSTRIA



GmbH & Co.KG

Fahzeugaufbauten fürs Gelände - Expeditions-Aufbauten - Spezialaufbauten für Wissenschaft und Forschung - Handel mit technischer Ausrüstung

ACTION MOBIL *GLOBECRUISER 2008*



ACTION MOBIL *GLOBECRUISER 2008*

Technische Daten:

Fahrgestell MAN 26.530 BB 6x6

MAN Reihen-6-Zylinder Turbodiesel
Hubraum 12.816 ccm
Motorleistung 388 kW/530 PS Euro 3
ZF 12 AS Tipmatic mit Retarder
Verteilergetriebe mit Geländeuntersetzung
permanenter Allradantrieb mit getrennt schaltbarer Längssperre
Differentialsperre für Vorder- und Hinterachse
Trommelbremsen für Vorder- und Hinterachse mit ABS (Antiblockiersystem)
komfortable Parabelfederung mit langen Federwegen vorn, Blattfederung hinten
Bereifung 16.00 R 20 Michelin XZL, schlauchlos
ACTION MOBIL-Dieseltankanlage 820 Liter. Massive Schutzvorrichtung aus dickwandigem
Riffelblech-Aluminium für die Tankanlage
beheizter Diesel-Vorfilter mit Wasserabscheider
Luftgedernte Ledersitze mit Lendenwirbelstütze, Armlehne und Sitzheizung.
Mittelsitz, Lederausstattung usw. auf Wunsch
Satelliten-Navigationsgerät GARMIN + TOURATECH,
Klimaautomatik
Astabweiser aus geschliffenem Edelstahl am Fahrerhaus.
Drucklufthorn umschaltbar

ACTION MOBIL-Aufbau *GLOBECRUISER 2008*

Rahmen:

Zwischenrahmenkonstruktion mit Pendellagern zur freien Verwindung des Fahrgestells.

Durchstiegsverbindung:

Durchstieg in das Fahrerhaus mit trennbarem, flexiblem und isoliertem Balg. Lichte Höhe der Durchstiegsöffnung 1.010 mm.

ACTION MOBIL-Aufbaubeschreibung

Länge:	7.000 mm
Breite:	2.470 mm
Innenhöhe nach Kundenwunsch, hier:	2.050 mm

Kabinenkonstruktion: rahmenloses Sandwich,
Wandstärkel 61 mm, GfK-Deckschichten innen 2 mm

und außen 3 mm mit Gewebeverstärkung (Rückwand bei Verstärkung abweichend aufgebaut).

Isolationsschaum: PU-Schaum, HD-Ausführung für hohe Beanspruchung
Kantenverklebung mit 3 mm GfK-Formteilen und Randleisten und zusätzlichen Überlappungen.

Fenster:

Eigenkonstruktion mit kältebrückenfreiem Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Doppelverglaste Hartglas-Verbundscheibe. Durchwurffhemmend.

Karosseriebündiger Einbau mit umlaufender Hohlprofilabdichtung, massive Verschlüsse und Aussteller sowie Edelstahlscharnier. Inkl. Fliegenschutzrollo und alubedampftem, isolierendem Sichtschutzrollo. Elektrischer Antrieb sowie abweichende Glasvarianten auf Wunsch.

Eingangstür, Stauraumklappen, Lüfter:

ACTION MOBIL-Einstiegstüre mit integrierter, oben angeschlagener Klappe. Stärke 61 mm. Ausführung mit

doppelten GfK-Stufenzargen. Abdichtung mit PVC-Doppellippendichtung. 3-Punktverriegelung mit massivem Treibstangenschloss. Hochwertiger

Sicherheitsschließzylinder mit integriertem Staubschutz im Einschlüsselsystem. Zusätzlich

ist das Schloss mit Aluminiumstaubschutzklappe gesichert. Alle Beschläge in Edelstahl V2A.

Stauraumklappen mit Gasfederunterstützung (Edelstahl)

ACTION MOBIL-Dachausstiegsklappe aus GfK-

Sandwich, inkl. Moskitonetz. Kältebrückenfrei, hochisoliert und begehrbar. Größe nach Wunsch (ca. 0,8 – 1 m²)

Yachtluke im Sanitärbereich. Öffnungswinkel 180°

Innenausbau der Kabine

Stauraumwände, Tür zum Sanitärraum, Sitztruhen, Sanitärzelle, Kühlschrankkorpus sowie Unterschrank in der Sanitärzelle aus GfK-Sandwichpaneelen. Waschbecken für das Bad in Haushaltsqualität. Inkl. großdimensioniertem Haushaltssiphon.

Möbelausbau

aus hochwertigem Sperrholz, beschichtet mit Resopaloberflächen im Aluminiumdesign.

Küchenblock mit Schubladen auf doppelkugelgelagerten Vollauszügen. Klappbare Abdeckung aus CORIAN für den Herd. Dient auch zur Erweiterung der Küchenarbeitsfläche.

3-flammiger Gasherd und Gasbackofen sowie Spüle aus Edelstahl, Küchenarmatur in Haushaltsqualität nach Wunsch.

Hochschrank im Anschluß an den Küchenblock mit integrierten, eigengefertigten ACTION MOBIL-Kühlschränken sowie eigengefertigter ACTION MOBIL-Tiefkühltruhe.

2-flügeliger Wäscheschrank mit Spiegeltüren, montiert über dem Waschbecken im Bad, individuell einstellbare Regalbodeneinteilungen mit rüttelfesten Bodenträgern.

Waschbecken aus CORIAN

2 Keiderschränke mit Innenfächern, Wäscheschrank im Schlafräum.

Ablagen im Bereich der Sitzgruppe bzw. im Bettbereich aus Massivholz. Geeignet für die Unterbringung von Büchern, Landkarten, Schreib- und Kleinutensilien.

Sitztruhenkonstruktion mit Klappdeckel und Rückenauflagepolsterung. Materialzusammensetzung und Stärke der Schaumstoffauflagen erfolgt nach Kundenwunsch inkl. Polsterarbeiten. Wollstoff nach Wahl höchster Qualität. Glasfaserverstärkte Bodenbeläge für höchste Beanspruchung, inkl. Verlegearbeiten, inkl. Sockelleisten. Auf Wunsch auch Leder oder Alcantara lieferbar.

TECHNIK:

Heizungssystem - Warmwasseraufbereitung

Warmwasserheizsystem mit 5 KW Leistung,

2-stufige Elektroheizung 1 bzw. 2 KW,

Edelstahlboiler Inhalt ca. 40 Liter mit integrierter Elektroheizpatrone - 750 Watt

Fußbodenheizung, Wandplattenheizung und

Convektoren, Wärmetauscher zur Nutzung der Motorabwärme. Installiert mit getrennten Heizkreisläufen und mit Vorlaufthermostaten gesteuert.

Frostsicherung des/der Abwassertanks. Wandheizkörper (Handtuchhalter) im Bad. Getrennt regulier- bzw. abschaltbar. Motorvorwärmung. Wochenprogrammuhr.

Klimaanlage für den Aufbau inkl. integrierter Zusatzheizung

Wassertank 580 Liter, frostgeschützt.

2 x Wasserpumpe mit Sensortechnologie, Leistung 17 Liter pro Minute. Außenduschananschluß mit Mischarmatur.

Trinkwasserentkeimungsanlage

Wasserspülungstoilette aus Porzellan, Fäkalientank 80 Liter

Stromversorgung - Überwachung

Kontrollinstrumente,

FI-Personenschutz,

Schalter in Haushaltsqualität,
Steckdosen 12V und 24V Gleichstrom
Steckdosen 220 Volt Wechselstrom 50 Hz,
220V Sicherungsautomaten 16A,
Umrüstungen am Basisfahrzeug,
Batterieinstallation mit Hauptsicherung und Trennschalter
Sicherungsautomaten für 12V und 24V.
Gleichstromwandler 24V-12V, 360 Watt.
Batteriekapazität 1000 Ah

Solaranlage 4 x 240 Watt

Batteriecomputer

Vollautomatisches Ladegerät, Leistung 24V/70A. IUoUo-Ladecharakteristik.
Inkl. Temperatursensor.

Sinus-Wechselrichter für den Betrieb von Computern, Laserdruckern etc. Leistung 3.000 Watt

LCD-Innen-/Außenthermometer.

Beleuchtung:

Halogen-Einbaustrahler in Edelstahl, Schwanenhalsleuchte inkl. Leuchtmittel G4, sowie
Energiesparlampen für die Außenstauräume. Aufbau-Halogenstrahler aus gebürstetem Edelstahl.

Satellitenantenne mit Twin-Receiver. Sony HD-ready 23" im Wohn- sowie im Schlafraum.

Weiters:

Aluminium-Stauraumbehälter hinter den Hinterrädern montiert.

Treibstangenschloß mit 3-Punkt-Verriegelung. Schlüssel gleichsperrend mit Aufbauschlössern.

Sandblechhalterung aus Edelstahlformrohren, abschließbar (Vorhängeschlösser gleichsperrend
mit Aufbauschlössern). 4 Sandbleche.

Rammschutzrohre aus geschliffenem Edelstahl, seitlich
der Kabine montiert.

Dachbeplankung mit Aluriffelblech

Abmessungen und Gewichte:

Länge: 9.700 mm
Breite: 2.470 mm
Höhe: 4.000 mm